

---

## Rapport d'essai

### Champ électromagnétique in situ

Selon le protocole ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017

---

Référence du rapport d'essai	R_SO11382_1_5CPL
Commune	ARGENTINE
Adresse du site	Chef Lieu

Rédaction	Meissa Sarr	
Vérification/Approbation	Arnaud Rioux	

Ce document comporte 33 pages.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem – 39 Avenue Crampel – 31400 Toulouse – Siret : 523 968 659 00038

Tél : 05-61-62-96-36 – E-Mail : contact@exem.fr

SAS au capital de 93 500 €- R.C.S. Toulouse 523 968 659 – APE : 7112B



## Table des matières

<b>1 Synthèse</b>	<b>5</b>
1.1 Principaux résultats	5
1.2 Déclaration de conformité	5
<b>2 Références</b>	<b>6</b>
<b>3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure</b>	<b>7</b>
3.1 Objet	7
3.2 Expression de la demande	7
<b>4 Analyse du site</b>	<b>8</b>
4.1 Émetteurs environnants	8
4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure	8
4.3 Relevés intermédiaires	10
<b>5 Point de mesure A</b>	<b>11</b>
5.1 Description du point de mesure	11
5.2 Conditions de mesure	12
5.3 Cas A	13
5.4 Mesures par service	17
5.5 Analyse de cohérence	18
5.6 Graphe des résultats par service	19
<b>A Résultats de mesure</b>	<b>20</b>
A.1 Résultat pour le point de mesure A	20
<b>B Reportage photo et informations privées</b>	<b>23</b>
<b>C Système de mesure et incertitude de mesure</b>	<b>26</b>
C.1 Système de mesure	26
C.2 Certificats d'étalonnage	27
C.3 Détails des incertitudes de mesure	32

## Révisions

Indice	Date	Nature des révisions
A	04/08/2021	Edition initiale

# 1 Synthèse

## 1.1 Principaux résultats

Au point retenu A, situé Chef Lieu – 73220 ARGENTINE, la valeur du cas A est mesurée à 0,54 V/m. La valeur limite de référence la plus faible dans la bande de fréquence est de 27,5 V/m.

Le service pour lequel le niveau maximal a été mesuré à 0,23 V/m est : *Téléphonie mobile 700 MHz*.

## 1.2 Déclaration de conformité

Les niveaux de champ obtenus au cas A étant inférieurs à 6 V/m, la conformité du niveau d'exposition au champ électromagnétique dans la bande 100 kHz – 6 GHz vis-à-vis du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 est donc déclarée<sup>1</sup>.

---


1. Pour déclarer ou non la conformité, il n'est pas tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.

## 2 Références

La version actuelle du protocole est la version ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017. Il est disponible sur le site de l'Agence [www.anfr.fr](http://www.anfr.fr).

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du code des Postes et Communications électroniques est relatif aux valeurs-limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

Le graphe suivant fournit les valeurs-limites du champ électrique avec quelques exemples d'application.



- FM : Radiodiffusion sonore analogique
- TNT : Télévision Numérique Terrestre
- Téléphonie mobile et haut débit mobile : 2G, 3G, 4G et 5G
- WiFi : Réseau locaux radioélectriques utilisant la technologie WiFi

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

## 3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure

### 3.1 Objet

L'objet du document est de présenter les résultats des mesures de champ électromagnétique in situ effectuées suivant le protocole de l'Agence nationale des fréquences par rapport aux valeurs limites d'exposition du public.

La prestation a été réalisée conformément à la commande n° 700/2021/0004176 effectuée par l'organisme ANFR situé 78 Avenue du Général de Gaulle 94700 MAISON-ALFORT CEDEX.

Les résultats de champ électromagnétique ne valent que pour l'emplacement spécifié et à la date des mesures.

L'essai couvre la bande 100 kHz – 6 GHz. Il est réalisé en ondes formées, la mesure de l'intensité d'une seule composante électrique ou magnétique est donc suffisante.

### 3.2 Expression de la demande

L'objectif de la demande est de :


- Vérifier la conformité de l'exposition aux valeurs réglementaires
- Connaître le détail de l'exposition pour un ou plusieurs services (Télévision, radio FM, Téléphonie mobile, DECT, WiFi...)
- Connaître l'exposition par émission pour l'ensemble des services

Pour répondre à cet objectif, l'essai a été réalisé suivant le cas B du protocole de mesure . Le point de mesure est choisi en zone publique à l'emplacement du maximum de champ relevé. À la demande de la personne qui sollicite la mesure, le point de mesure peut être différent de l'emplacement du maximum de champ relevé. Le choix du point de mesure est précisé dans le rapport.

## 4 Analyse du site

### 4.1 Émetteurs environnants

La vue satellite du site de mesure ainsi que les émetteurs environnants sont représentés ci-après.



© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>

Nombre de points de mesure	1
----------------------------	---

- |   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
|  | Relevés intermédiaires |  | Point de mesure retenu |
|  | Téléphonie mobile      |  | TV                     |
|  | Radio FM               |  | Autres stations        |

### 4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure

Le ou les émetteurs visibles depuis le site de mesure sont représentés ci-après :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



**Émetteur visible n° 1**

**Type:** Radiotéléphonie



**Émetteur visible n° 2**

**Type:** Autres



### 4.3 Relevés intermédiaires

Pour l'identification du point de mesure, l'analyse du site a conduit à effectuer des relevés intermédiaires à une hauteur de 150 cm pour déterminer le point d'amplitude de champ maximale et des points d'intérêts particuliers notamment les lieux accessibles au public.

Les relevés intermédiaires pour le point de mesure A sont fournis dans le tableau suivant :

N°	Nom du lieu	Latitude	Longitude	Niveau de champ (V/m)	Point retenu
1	RDC, classe 1	45,49375853	6,31321192	0,19	
2	RDC, cantine	45,49375853	6,31321192	0,18	
3	RDC, préau	45,49375853	6,31321192	0,14	
4	Étage 1, bibliothèque	45,49375853	6,31321192	0,57	A

*Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.*

Le lieu de mesure retenu est le suivant :


Point de mesure retenu	Localisation	Raison du choix <sup>12</sup>	Type de mesure effectuée
4	Étage 1, bibliothèque	Maximum	Cas B

1. Maximum : Le point de mesure a été choisi à l'emplacement du maximum de champ relevé
2. Demande : Le point de mesure a été choisi à la demande de la personne qui sollicite la mesure

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

## 5 Point de mesure A

### 5.1 Description du point de mesure

	<b>Point de mesure A</b>
---	--------------------------

Vue satellite




Photo du point de mesure



© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>


Voie ou lieu-dit	Chef Lieu	Coordonnées GPS	
Code postal	73220	Latitude	Longitude
Ville	ARGENTINE	45,49375853	6,31321192
Étage	—		
Appartement	—		

## 5.2 Conditions de mesure

<b>Date de la mesure</b>	04/08/2021
<b>Heure début</b>	10:29
<b>Heure fin</b>	11:36
<b>Température</b>	19,6 °C
<b>Hygrométrie</b>	74,4 %
<b>Type d'environnement</b>	Public
<b>Lieu d'habitation</b>	Non
<b>Périmètre de sécurité</b>	Non
<b>Mesure en intérieur</b>	Oui
<b>Condition champ lointain</b>	Oui
<b>Mesure coopérative</b>	Non

### 5.3 Cas A

Une moyenne spatiale est effectuée sur trois hauteurs (à 110 cm, 150 cm et 170 cm) comme illustré ci-après.




Indice lieu de mesure	Bande de fréquence	Niveau de champ (V/m)		Moyenne spatiale	Incertitude <sup>3</sup> (%)
		Valeur par hauteur			
A	100 kHz à 6 GHz	1,10 m	0,46	0,54	66,7
		1,50 m	0,57		
		1,70 m	0,59		

*Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.*

Pour la téléphonie mobile, avec les technologies actuellement déployées et les usages actuels, le niveau relevé au cas A dans la journée, et ceci quelle que soit l'heure, est un bon indicateur de l'exposition, en général proche de celui que l'on constaterait en faisant des mesures en continu moyennées sur six minutes : l'amplitude des variations dans la journée constatée dans les études est en général faible, inférieure à 30 %.


3. Intervalle de confiance de 95%

Émetteur n° 1 visible depuis le point retenu A




<b>Hauteur du point de mesure <math>H_p</math> (m)</b>	8.0
<b>Hauteur relative de l'émetteur <math>H_{er}</math> (m)</b>	13.3
<b>Distance <math>D</math> (m)</b>	238.0
<b>Angle <math>\alpha</math> (°)</b>	3.2
<b>Type</b>	Radiotéléphonie

Émetteur n° 2 visible depuis le point retenu A



<b>Hauteur du point de mesure <math>H_p</math> (m)</b>	8.0
<b>Hauteur relative de l'émetteur <math>H_{er}</math> (m)</b>	10.3
<b>Distance <math>D</math> (m)</b>	237.0
<b>Angle <math>\alpha</math> (°)</b>	2.5
<b>Type</b>	Radiotéléphonie

Émetteur n° 3 visible depuis le point retenu A



<b>Hauteur du point de mesure <math>H_p</math> (m)</b>	8.0
<b>Hauteur relative de l'émetteur <math>H_{er}</math> (m)</b>	17.8
<b>Distance <math>D</math> (m)</b>	238.0
<b>Angle <math>\alpha</math> (°)</b>	4.3
<b>Type</b>	Autres



## 5.4 Mesures par service

Les mesures se sont déroulées selon le cas B du protocole avec une moyenne spatiale effectuée de la même manière qu'au cas A. Les mesures par service ont donné les résultats suivants :


Service	Niveau de champ (V/m)	Valeur limite minimale d'exposition (V/m)
<i>HF</i> (ondes courtes, moyennes et longues) [100 kHz; 30 MHz]	< 0,05	27,5
<i>PMR</i> (Réseaux radio mobile professionnels) [30 MHz; 47 MHz] ∪ [68 MHz; 87,5 MHz]	< 0,05	28
<i>FM-RNT</i> (Radiodiffusion sonore) [87,5 MHz; 108 MHz] ∪ [174 MHz; 223 MHz]	< 0,05	28
<i>PMR-Balises-Objets communicants</i> [108 MHz; 880 MHz] (hors RNT, TV et téléphonie mobile) GSM-R (Réseau téléphonie mobile ferroviaire) [921 MHz; 925 MHz]	< 0,05	27,5
<i>TV</i> [47 MHz; 68 MHz] ∪ [470 MHz; 694 MHz]	0,1	28
<i>Téléphonie mobile bande 700 MHz</i> [758 MHz; 788 MHz]	0,23	37,8
<i>Téléphonie mobile bande 800 MHz</i> [791 MHz; 821 MHz]	0,19	38,6
<i>Téléphonie mobile bande 900 MHz</i> [925 MHz; 960 MHz]	0,22	41,8
<i>Radars-Balises-FH</i> (Faisceau hertzien) [960 MHz; 1710 MHz]	< 0,05	42,6
<i>Téléphonie mobile bande 1800 MHz</i> [1805 MHz; 1880 MHz]	0,17	58,4
<i>DECT</i> (Téléphones sans fil domestiques numériques) [1880 MHz; 1900 MHz]	< 0,05	59,6
<i>Téléphonie mobile bande 2100 MHz</i> [2100 MHz; 2170 MHz]	0,14	61
<i>Téléphonie mobile bande 2600 MHz</i> [2620 MHz; 2690 MHz]	0,1	61
<i>Téléphonie mobile bande 3600 MHz</i> [3400 MHz; 3800 MHz]	< 0,05	61
<i>Radars-BLR</i> (Boucle locale radio)- <i>FH</i> (Faisceau hertzien) [2200 MHz; 6000 MHz] (hors WiFi-RLAN et téléphonie mobile)	< 0,05	61
<i>WiFi-RLAN</i> (Réseaux locaux radioélectriques) [2400 MHz; 2483,5 MHz] ∪ [5150 MHz; 5350 MHz] ∪ [5470 MHz; 5725 MHz]	< 0,05	61
<b>Cumul des services</b>	0,45	

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

## 5.5 Analyse de cohérence

Le niveau cumulé sur l'ensemble des services considérés est 15,9 % inférieur au résultat issu de la sonde large bande.

## 5.6 Graphe des résultats par service



■ Valeur limite d'exposition par service

■ Valeur mesurée par service

# Appendices

## A Résultats de mesure

Pour réaliser les mesures, l'intervalle de fréquence des émissions mesurées est de 100 kHz à 6 GHz, le filtre de résolution (RBW) est choisi supérieur ou égal à la canalisation des émissions mesurées. La détection est en mode RMS pour les fréquences des émissions relevées lors de l'analyse spectrale. Un détecteur MAX-hold est utilisé pour les fréquences des émissions extrapolées.

### A.1 Résultat pour le point de mesure A

Le tableau suivant présente toutes les émissions relevées lors de l'analyse spectrale dépassant 0,05 V/m, ou les deux émissions les plus fortes par service dans le cas où le seuil de 0,05 V/m n'est pas atteint. La moyenne spatiale des mesures réalisées est indiquée dans ce tableau.

Seuil de rétention des émissions significatives : 0,05 V/m.

Service	Contributeurs	Champ électrique mesuré (V/m)
<i>HF</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>PMR</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>FM-RNT</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>PMR-BALISES-Objets communicants et GSM-R</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>TV</i>	France 2 - France 3 - France 4 - France O - France info - France 3 - Alpes	0,06

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

	6ter - Arte - France 5 - M6 - W9	0,05
<i>Téléphonie mobile 700 MHz</i>	ORANGE 4G	0,13
	FREE 4G/5G	0,2
<i>Téléphonie mobile 800 MHz</i>	ORANGE 4G	0,19
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 900 MHz</i>	ORANGE 3G	0,05
	FREE 3G	0,2
	ORANGE 2G	0,06
	ORANGE 2G	0,07
<i>Radars–Balises–FH</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 1800 MHz</i>	ORANGE 4G	0,11
	FREE 4G	0,13
<i>DECT</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2100 MHz</i>	FREE 3G	0,12
	ORANGE 4G	0,08
<i>Radars–BLR –FH</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2600 MHz</i>	ORANGE 4G	0,08
	FREE 4G	0,05
<i>WiFi–RLAN</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 3600 MHz</i>	–	< 0,05

	-	< 0,05
--	---	--------

## B Reportage photo et informations privées

Cette annexe présente les photos des relevés intermédiaires et les informations privées

Informations privées	
Personnes présentes	Gerard Leonetti
Demandeur	Mairie d'Argentine Chef Lieu – 73220 – ARGENTINE
Point de contact technique	Lamine Ourak – <a href="mailto:contact@exem.fr">contact@exem.fr</a> – +33(0)5.61.62.96.36

Les relevés intermédiaires sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Point	Localisation	Champ E (V/m)
1	RDC, classe 1	0,19
		


Point	Localisation	Champ E (V/m)
2	RDC, cantine	0,18



Point	Localisation	Champ E (V/m)
3	RDC, préau	0,14





Point	Localisation	Champ E (V/m)
4	Étage 1, bibliothèque	0,57
		

## C Système de mesure et incertitude de mesure

### C.1 Système de mesure

Les tableaux suivants répertorient les appareils utilisés lors de la mesure :

Équipement	Fabricant	Type	N° de série / Version
Thermomètre - Hygromètre	Kimo	HD110	1P170853435
Télémètre Laser	Bushnell	Tour V3/V4	032152
Câble SRM	Narda	3602/02	AC-0349
Logiciel de mesure	Exem	WaveScanner	3.5.8

## C.2 Certificats d'étalonnage

Sonde isotropique large bande				
Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Champmètre	NBM-550	E-1086	18/01/2019
Narda	Sonde isotropique 100 kHz–6 GHz	EF-0691	D-0329	18/01/2019

	<div style="text-align: center;">  <p><b>NATIONAL PHYSICAL LABORATORY</b> Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222</p> <p><b>Certificate of Calibration</b></p> <p>NARDA RADIATION METER Probe Type: EF0691 S/N: D-0329 Meter Type: NBM-550 S/N: E-1086</p> <p><small>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</small></p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>FOR: M2S 3, rue des Martins Pêcheurs 66700 Argelès sur Mer France</p> <p>ON BEHALF OF: EXEM</p> <p>ORDER NUMBER: 18/6209C-PF-1</p> <p>CUSTOMER'S REFERENCE: CH07_LB07_EF</p> <p>DATE(S) OF CALIBRATION: 18 - 20 January 2019</p> <p>PREVIOUS NPL CERTIFICATE: 2016010283-4 dated 29 February 2016</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><small>The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.</small></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>Reference: 2018090280-5</p> <p>Date of issue: 21 January 2019</p> <p>Checked by: </p> </div> <div> <p>Signed:  Name: D A Knight</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Page 1 of 8 (Authorised Signatory) on behalf of NPLML</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p><small>This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see <a href="http://www.bipm.org">http://www.bipm.org</a>).</small></p> </div>
---	--

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

## Analyseur de spectre

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Analyseur de spectre	SRM-3006	R-0018	28/10/2019



Certificate of Calibration		 0013
Issued By Trescal Ltd		
Date of Issue: 28 October 2019	Certificate Number: 3148040001	
Trescal Ltd Saxony Way Blackbushe Business Park Yateley, Hampshire, GU46 6GT Tel: +44(0) 1252 533 300 Fax: +44(0) 1252 533 333 Email: Calibration.Yateley@trescal.com		Page 1 of 7 <b>APPROVED SIGNATORY</b>  Jeremy Struthers
<b>Customer:</b> M2S, Z3 Rue Des Martins Pecheurs 66700 Argeles Sur Mer, France		

#### Equipment Details

Description:	Spectrum Analyser	Date of Receipt:	21/Oct/2019
Manufacturer:	Narda	Order No:	19/6345C1+6350C1
Type No:	SRM-3006	Our Reference:	00550324
Range:		Date:	28/Oct/2019
Serial No:	R-0018		
Calibrated By:	David Laban		

#### Calibration Summary

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

The item(s) covered by this calibration certificate were calibrated at the Trescal laboratory shown at the top of the page.

**Ambient Conditions** Temperature: 23°C ± 2 °C

#### Date of next calibration:

The results given within this certificate only relate to the item calibrated. The uncertainty limits quoted refer to the measured values only, with no account being taken of the instruments ability to maintain its calibration. The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor and providing a confidence level of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been derived from EA-402:2013 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".

EMS 00004-28-May-2018

Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz	3581/02	AA-0376	01/10/2019



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222

Certificate of Calibration



NARDA SELECTIVE RADIATION METER  
Tri-axial Probe Type: P/N 3581/02 S/N: AA-0376  
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0018

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

FOR: M2S SARL  
3 bis, rue des Martins Pêcheurs  
66700 Argelès sur Mer  
France

ON BEHALF OF: EXEM  
39 Avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

ORDER NUMBER: 19/6350C-2

CUSTOMER'S REFERENCE: CH10-AS10-H

DATE(S) OF CALIBRATION: 1 - 9 October 2019

PREVIOUS NPL CERTIFICATE: None

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2019080272-2

Date of issue: 10 October 2019

Checked by: 

Signed:   
Name: E R Goodall

Page 1 of 8  
(Authorised Signatory)  
on behalf of NPLML



This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see <http://www.bipm.org>).

Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz	3501/03	M-0639	02/10/2019



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222

Certificate of Calibration



NARDA SELECTIVE RADIATION METER  
Tri-axial Probe Type: P/N 3501/03 S/N: M-0639  
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0018

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

FOR: M2S SARL  
3 bis, rue des Martins Pêcheurs  
66700 Argelès sur Mer  
France

ON BEHALF OF: EXEM  
39 Avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

ORDER NUMBER: 19/6350C-2

CUSTOMER'S REFERENCE: CH10-AS10-E1


DATE(S) OF CALIBRATION: 2 - 9 October 2019

PREVIOUS NPL CERTIFICATE: None

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2019080272-3

Date of issue: 10 October 2019

Checked by: 

Signed: 

Name: E R Goodall

Page 1 of 6  
(Authorised Signatory)  
on behalf of NPLML



This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C. For details see <http://www.bipm.org>.

Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz	3502/01	G-0319	03/10/2019



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 9222

Certificate of Calibration



NARDA SELECTIVE RADIATION METER  
Tri-axial Probe Type: P/N 3502/01 S/N: G-0319  
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0018

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

FOR: M2S SARL  
3 bis, rue des Martins Pécheurs  
66700 Argelès sur Mer  
France

ON BEHALF OF: EXIEM  
39 Avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

ORDER NUMBER: 19/6350C-2

CUSTOMER'S REFERENCE: CH10-AS10-E2

DATE(S) OF CALIBRATION: 3 - 7 October 2019

PREVIOUS NPL CERTIFICATE: None

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2019080272-4

Date of issue: 10 October 2019

Checked by: 

Signed: 

Name: E R Goodall

Page 1 of 8  
(Authorised Signatory)  
on behalf of NPLML



This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C. For details see <http://www.bipm.org>.

### C.3 Détails des incertitudes de mesure

Les tableaux suivants fournissent le détail du calcul de l'incertitude de mesure :

<b>Cas A : évaluation globale de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)</b>					
<b>Source d'erreur</b>	<b>Valeur Maximales ± (%)</b>	<b>Distribution</b>	<b>Coefficient de sensibilité</b>	<b>Coefficient de réduction</b>	<b>Incertitude type <math>1\sigma \pm</math> (%)</b>
Raccordement	8,1	k=2	1	2	4,1
Réponse en fréquence	33,7	rectangulaire	1	1,73	19,4
Linéarité	3,1	rectangulaire	1	1,73	1,8
Isotropie	6,5	rectangulaire	1	1,73	3,8
Température	12,2	k=2	1	2	6,1
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
Dérive	33,4	rectangulaire	1	3,46	9,6
<b>Incertitude composée en % : <math>\mu c</math></b>					34,0
<b>Facteur d'élargissement : k</b>					1,96
<b>Incertitude élargie en % : <math>\mu e = k \times \mu c</math></b>					66,7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



<b>Cas B : évaluation détaillée de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)</b>					
<b>Source d'erreur</b>	<b>Valeur Maximales ± (%)</b>	<b>Distribution</b>	<b>Coefficient de sensibilité</b>	<b>Coefficient de réduction</b>	<b>Incertitude type <math>1\sigma \pm</math> (%)</b>
Raccordement	9,6	k=2	1	2	4,8
Dérive	74,6	rectangulaire	1	3,46	21,6
Linéarité	4,6	rectangulaire	1	1,73	2,7
Interpolation en fréquence	11,6	rectangulaire	1	1,73	6,7
Isotropie	3,3	rectangulaire	1	1,73	1,9
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
<b>Incertitude composée en % : <math>\mu c</math></b>					34,1
<b>Facteur d'élargissement : k</b>					1,96
<b>Incertitude élargie en % : <math>\mu e = k \times \mu c</math></b>					66,8